

## ControLaser Komplettsystem RCD-S 4002 mit 7" LCD und Heavy Duty Farbkamera



### Typische Anwendung:



### Erhältliches Zubehör:

Ballmount Monitorhalter



### Technische Daten Kamera:

- Multi-Piezo-Heizung (6W), automatische Aktivierung bei Temperaturen unter 0 Grad
- Status LED zur Funktionsüberwachung
- 10 IR LEDs für eine optimale Nachtsicht bis 5 m
- Fünf verschiedene Bildwinkel wählbar:  
20°, 45°, 70°, 107°, 150° (Diagonal)
- Mir/Nor Funktion über Magnetschalter an der Kamerarückseite.
- Aluminum Gehäuse.
- Bildsensor: 1/4 Farb SONY HID CCD-Sensor
- Auflösung: PAL: 500(H)\*582(V)
- Linse: 2.5mm, F2.5
- Standard Bildwinkel: 107°(Diagonal)
- Synchronization: Intern
- Video Ausgangssignal: 1Vp-p,75Ω
- Betriebsspannung: DC12V±10%
- Stromaufnahme: ≤8W
- Schutzklasse: IP69K
- Arbeitstemperatur: -30°C to +70°C
- Lagertemperatur: -40°C to +80°C
- Abmessungen: 78(B)\*64.5(T)\*73.5(H) mm
- Gewicht: 450g ± 10g

### Technische Daten LCD:

- Hochauflösender Color LCD Monitor
- Bildschirmdiagonale 7"
- Bilddarstellung 16:9
- 2 Kameraeingänge
- eingebauter Lautsprecher
- Helligkeit 500 cd
- Kontrast 300:1
- Mirror / non mirror Funktion
- Tag / Nacht Sensor
- Vibrationsfestigkeit > 5g
- Betriebsspannung 12/ 24 V DC
- Arbeitstemperatur - 15°bis + 60°
- eingebauter Controller für 2 Cameras  
keine Zusatzbox erforderlich
- integrierte Kamera Klappensteuerung

Abmessungen : 195 x 130 x 29-60 mm  
inkl. Zubehör 2 x Adapter 4>6 Pin