



Spezialkameras

Zoomkameras

MIT ABSTAND BESSER
Automotive Electronic Systems
Video | Radar | Laser Technologie

CTL.000017/IP ControLaser Zoomkamera WTK-HS368

Robuste IP / SDI Hybrid Zoomkamera mit Schwenk-Neige-Funktion und eingebautem Scheibenwischer. Neueste Generation mit 30 Stück High-Bright LEDs (ca. 200m Reichweite) und praktische Bild-in-Bild Funktion. Ausgestattet mit 30-fach optischem und zusätzlich 32-fach Digitalzoom. Steuerbar über Bedienteile der Serie ControLaser WTX.

Hybrid Version unterstützt dynamische IP und ist mit einem SD/SDHC Speicherkarten Slot ausgestattet. Unterstützt zudem bi-direktionale Audio Übertragung.

Geeignet für sämtliche Anwendungen an Löschfahrzeugen, Einsatzleitfahrzeugen und sonstigen Heavy Duty Applikationen.

ANWENDUNGS- BEREICHE



Technische Daten

Bildsensor	1/2" 2MP Sony CMOS Sensor
Video Format	1080p (30fps) / 720p (60fps)
Videokompression	H.264, MJPEG
Latenz	200ms
Videoausgang	Netzwerk, HD-SDI, CVBS
Zoom	30x (optisch) 32x (digital)
Bildwinkel	1,31° bis 68,6°
Kommunikation	RS-485 / Pelco-D
Netzwerk	IPv4, IPv6
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Lichtempfindlichkeit	0 lux (IR-LEDs ON)
LED Reichweite	ca. 200m
Drehen	360°
Neigen	-90° bis +90°
Schutzklasse	IP66
Betriebsspannung	24-32V DC
Stromaufnahme	max. 8A
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Gewicht	12 Kg
Abmessungen (B x H x T)	392 x 211 x 389,5 mm

Zubehör



CTL.000022
ControLaser WTX-1200A



CTL.000056
ControLaser WTX-900 PTZ